

Spojka s MULTI-GRIP vývodkou TE



Položka	
Kód položky	31410
Parametry	63A 5P (3P+N+PE) 440V IP67 11h
EAN	4024941314107
Počet ks v balení	5 ks

Popis položky	
Skupina	Spojka MULTI-GRIP TE
Proud	63A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	11h
Napětí	440V (250/440 do 265/460V)
Frekvence	60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	západka pouzdra šedá RAL 7035 víčko červené RAL 3000 bajonetová matice šedá RAL 7035 pouzdro šedé RAL 7035 vývodka šedá RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	16,0 mm ²
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	pro kabely s průměry 16 - 36 mm unikátní kabelová vývodka MULTI-GRIP s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67

Logistické údaje	
EAN	4024941314107

Rozměrový obrázek

